



Marin HD kan även levereras med grå block.

MARIN-bryggorna är tillverkade i bredden 2,4 meter. MARIN är den enda träbryggan på marknaden som klarar internationellt uppsatta belastningsnormer. Normen innebär att bryggan skall tåla en jämnt utbredd belastning från däckets centrumlinje ut till långsidan utan att lutningsvinkeln överskrider vissa givna gradtal i allmänhet 7°.

Dessa tuffa krav klarar endast några få modeller av Trä-Betongbryggor. HD-beteckningen innebär att bryggorna är extra kraftiga och att FU-block är inlagda i bryggramen. Det ökar bärkraften med ca 70 kg per BP-block. Konstruktionen på flytkropparna gör cellplasten väl skyddad mot kemikaliespill som bensin och oljor.

Livslängden är praktiskt taget obegränsad vid normalt underhåll. Alla våra kopplingsbeslag och tillbehör passar att användas på dessa bryggor. MARIN-bryggorna tillverkas endast i 6,4 eller 7,35 meters längd. Längs ytterkanterna medföljer en kraftig regel som är avsedd att fästa tillbehör som båtringar eller båtbommar i. Regeln fästes på plats med medföljande skruvspikar efter sammankopplingen i sjön.

Marin HD-Bryggorna är direkt avpassade för alla typer av BåtBommar - även de största modellerna på marknaden.



## MARIN HD – DE KRAFTIGASTE TRÄBRYGGORNA

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

Ramvirke och mellanslag 45x145 mm  
Däckning 28x120 mm  
Sidoreglar på Däcket 34x145 mm

Flythöjden över vattenytan med BP-block 0,55 till 0,6 meter beroende på antalet block under bryggan. MARIN-bryggorna har varmgalvaniserade vinkelprofiler som förstärkning i ramen och däcktjockleken är 28 mm. Allt virke är impregnerat i klass NTR A – miljögodkänt i hela Norden för Marint bruk (NTR).

### MARIN HD, DÄCKNING 28 x 120 MM.

STORLEK I METER	ANTAL BP	ANTAL FU	BÄRKRAFT KG BRUTTO	EGENVIKT CA KG	VOLYM BP	ART. NR BP-BLOCK
2,4 x 6,40	10	10	3.200	690	10,8	124 6106
2,4 x 7,35	12	12	3.840	790	12,3	124 7126
2,4 x 7,35	14	14	4.300	890	12,3	124 7146

Av omtänksamhet mot vår gemensamma miljö har allt virke som kommer i beröring med vattnet tagits bort på alla bryggmodeller.



## FRIFLYTANDE BADFLOTTAR. PAKET.

Paketförsäljning innebär lägre priser för Dig genom att det ger ca 10 % rabatt på vår prislista.



### Flythöjd över vattenytan: 35 cm.

Våra friflytande badflottar i paket är en storsäljare. Det är stabila flottor med skyddslist monterad runt om och en badstege så att man lätt kan ta sig upp på den.

Vi lagt vikten vid att uppnå högsta stabilitet på flottarna. Blockplaceringen är helt annorlunda än på våra övriga bryggor och därför kan inte flera flottor sammankopplas med varandra.

Vi levererar flottarna med orange färg på blocken. Detta beror på att dom skall synas bra på sjön så att inte några olyckor skall kunna ske med påkörningar av båtar etc.

Vid förankringen av flotten rekommenderar vi att kättinglängden beräknas till 3 ggr vattendjupet. Mittplaceringen av kättingen på flotten minskar risken för dyksskador.

Kantlisten skyddar oskyddad hud från stickor och badstegen underlättar för simmare att komma ombord på flotten.

I samband med badflotten så var vi också tvungna att ta fram en ankringsbygel för endast en örankningspunkt. Risken att kättingen skall fastna i bryggan eller att någon skall dyka i kättingen är minimal då den är infästad i mitten.

### BADFLOTTSPAKETET BESTÅR AV:

- 1 BADFLOTTE, i storleken enligt Artikelkolumnen.
- 1 VINKELLIST, P-list monterad på alla sidor.
- 1 MITTANKRINGSBYGEL, monterad i flottcentrum.
- 1 BADSTEGE, 4 Steg, komplett, med trästeg.

VÅRA BOJFAST-STENAR löser alla Utläggingsproblem !



BADFLOTTE, 2,4x3,4 meter, 8AP 126 3383  
BADFLOTTE, 2,6x4,55 meter, 10AP 126 4403