

**KUNDERNAS OMDÖME:**

Den bästa träolja jag någonsin använt !

WESTCOAST - MIRAKELOLJAN FÖR TRÄ . .

WestCoast Tillverkas endast i ofärgat utförande.

BESTÄLLNINGNUMMER PÅ WESTCOAST :

BURK 1 LITER	BURK 5 LITER	DUNK 20 LITER	FAT 208 LITER
40 0150	40 0151	40 0152	40 0155

Trots våra bryggers mycket höga kvalitet fordrar de ett visst underhåll. För att motverka fuktupptagning med sprickbildning och uttorkning som följd, bör en lätt rengöring och efterföljande penselstrykning med träolja utföras årligen. Efter prov har vi funnit ett medel som helt motsvarar våra krav, Westcoastolja.

Medlet är en tunn olja som tränger ner ordentligt i virket och bildar ett skyddande skikt i träets porer. Det förtär möjligheten att fukt tränger in samtidigt som den, helt kladdfritt, motverkar träets uttorkning. På så vis minskar riskerna för svällning och sprickbildning och det ökar träverkets formstabilitet. Westcoastolja kan med fördel användas på allt utomhusvirke – inte bara bryggar. Genom sin konsistens är den mycket lättstruken och dryg.

Ge Dina trädgårdsmöbler en uppsnygning eller varför inte verandan ? !

TEKNISKA DATA:

Bindemedel:	Olja/alkyd
Torrhalt:	ca 40%
Densitet:	0,86 g/cm ³
Förtunning med:	Lacknafta
Fungicid:	0,25% Diclofluand
Materialåtgång Sågat virke:	5-8 m ² /liter
Materialåtgång Hyvlat virke:	9-12 m ² /liter
Torktid:	Ca 5 timmar
Lagring:	Förvaras kallt

Undvik långvarig förvaring i påbörjat eller dåligt tillslutet emballage. För oriktigt användning och därav förorsakade skador bär tillverkaren inget ansvar. Förvaras oåtkomligt för barn. Verkar uttorkande på huden.

Kan vara farligt vid direkt inandning, hudkontakt och förtäring före intorkningen.





BRYGG- DÄCKS- RENGÖRARE.

**RENGÖRNINGS-
MEDLET**
som verkligen håller
vad som lovas.

ARTIKEL 40 0171



1. Du konstaterar att Din brygga eller altan har farit illa genom åren. För rengöringen behöver Du bara: En Hink och en hård Borste samt en eller flera burkar Trallrengöring.



2. Du blandar ut en burk Trallrent i 6-10 liter varmt vatten beroende på hur smutsig ytan är. Varmvattnet ger medlet en maximal lösningsförmåga. Rör om och låt stå i ca 5 minuter.



3. Häll eller sprid försiktigt ut lösningen på föremålet eller bryggan som skall rengöras - inte mer än 10 kvm för varje gång. Fördela över ytan och låt lösningen verka i 5 eller 10 minuter.



4. Skrubba den behandlade ytan med den hårda borsten. Om träytan har torkat för snabbt så påför du mer av lösningsmedlet så att ytan hela tiden är blöt under skrubbnigen.



5. Skölj av ytan grundligt med vatten (ej högtryck). Ropa på Din familj så att dom kan få se vilket otroligt medel Trallrengöraren är. Föremålet blev ju nästan som nytt.



Det här rengöringsmedlet är verkligen "Columbi Ägg" för rengöring av konstruktioner av vanligt och Impregnerat virke. Den rengör Din brygga från alger, smuts och fågelspillning samtidigt som den är biologiskt nedbrytbar för att skydda vår gemensamma miljö. Den återger också det impregnerade virket dess ursprungliga färg. Medlet innehåller inte de vanliga beståndsdelarna som rengöringsmedel brukar innehålla som klor, fosfor och lösningsmedel. Du skadar inte vattenväxter, gräs och blommor vid behandlingen.

Tyvärr så blir alla saker gamla med åren. Det här medlet ger en helt ny fräschör på utseendet med ett minimum av arbetsmedläggelse och till ett mycket förmånligt pris. Ring oss så sänder vi medlet omgående innan du sjösätter båten eller Bryggan eller möblerar verandan.



VOLYM per BURK:
350 Gram i
Pulverform.

HANDLA PÅ POSTORDER !

KINESISK TRÄOLJA.

1 liters BURK: 40 0170



Kinesisk Träolja är en klassisk Kinaolja med hög torrhalt. Den är baserad på kinesisk "Tung tree oil" blandad med en fet alkylid och linolja. Andelen kinaolja överstiger 85 % av oljedelen.

Kinaolja skiljer sig från andra trämedel genom mindre molekylstorlek som ger en mycket god inträngning i trä. Den har, sedan urminnes tider, använts för att skydda trä mot fukt.

Oljan är avsedd för såväl nytt som tidigare impregnerat virke och lämpar sig utmärkt för traditionellt svåra träslag som teak och mahogny, även för marint bruk. Oljan motverkar sprickbildning, blånad och mögel. Oljans djuppenetrerande ger den också en rad andra användningsområden, t.ex. dammbindning och för att framhålla lyster på klinker och tegel. Den höga torrhalten gör att oljan inte är lämplig som grundolja där efterföljande övermålning med färg är tänkt att göras.

ImpregneringsOljan som är känd över hela Världen.

Träet som skall behandlas bör vara torrt och rent och oljan appliceras tills att underlaget slutar att suga. Efter några minuter avtorkas överskottet med en trasa eller svamp.

Oljan skall inte bilda en film ovanpå det strukna föremålet. Använda trasor har en risk för självtändning.

Bindemedel: Minst 85 % Kinesisk Träolja
Torrhalt: ca 49 vikts-%
Förtunning med: Lacknafta alt Alifatnafta
Materialåtgång virke: 4 - 8 kvm per liter
Torktid: Ca 6 timmar
Förvaring: Torrt och Svalt
Kulör: Färglös

Undvik långvarig förvaring i påbörjat eller dåligt tillslutet emballage. För oriktig användning och därav förorsakade skador bär tillverkaren och leverantören inget ansvar. Förvaras oåtkomligt för barn. Uttorkande på huden.