

**BADBRYGGOR MED AP- BLOCK. COMBI.**

Flythöjd över vattenytan: 0,35 meter.

Våra Combi-bryggor är en prisbilligare och frakttutrymmesbesparande variant på vårt bryggprogram. Vi har på dessa bryggor tagit bort medar och övriga detaljer under vattnet utan att ge avkall på bryggornas hållfasthet. För att uppnå detta

kan dessa bryggor bara levereras med AP- eller BP-block. Blocken tål mycket väl infrysning i isen på vintern. Det man bör se upp med är vattenståndsväxningar under isperioden samt utläggningsplatser där skruvis förekommer.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

Ram och mellanslag:	34x145 mm
Spårad däckning:	23x145 mm
Impregnerat Furuvirke:	ACQ1900/A.
Bryggornas ramtjocklek:	45x145 mm

Alla spikar är varmgalvaniserade skruvspikar. Allt virke är hyvlad med runda kanter. Högsta kvalitet medför lång livslängd och hög brotthållfasthet på ingående material.

**COMBIBRYGGA: BREDD 1,5 METER.**

STORLEK I METER	ANTAL BLOCK	BÄRKRAFT KG BRUTTO	EGENVIKT C:A KG	FRAKTVOL AP-BLOCK	ART NR AP-BLOCK
1,5 x 2,95	4	500	140	1,9	115 3042
1,5 x 4,10	4	500	155	2,5	115 4042
1,5 x 4,10	6	750	165	2,5	115 4062
1,5 x 5,25	6	750	210	3,2	115 5062
1,5 x 5,25	8	1000	220	3,2	115 5082
1,5 x 6,40	8	1000	260	3,9	115 6082
1,5 x 6,40	10	1250	270	3,9	115 6102
1,5 x 7,35	10	1250	310	4,6	115 7102
1,5 x 7,35	12	1250	310	4,6	115 7122

Combi-Bryggorna passar som både Bad- och Småbåtsbryggor. Dom här bryggorna levereras vi endast med AP-block som flytkroppar då dom saknar medar som släpkydd undertill. Du kan beställa extra medar i galvaniserat stål om det finns behov. Meden omsluter 1 block.

COMBIBRYGGA: BREDD 2,4 METER.

STORLEK I METER	ANTAL BLOCK	BÄRKRAFT KG BRUTTO	EGENVIKT C:A KG	FRAKTVOL AP-BLOCK	ART NR AP-BLOCK
2,4 x 5,25	8	1000	300	5,1	124 5082
2,4 x 6,40	10	1250	360	6,2	124 6102
2,4 x 7,35	12	1500	390	7,4	124 7122

COMBIBRYGGA: BREDD 2 METER.

STORLEK I METER	ANTAL BLOCK	BÄRKRAFT KG BRUTTO	EGENVIKT C:A KG	FRAKTVOL AP-BLOCK	ART NR AP-BLOCK
2,0 x 2,95	4	500	170	2,3	120 3042
2,0 x 4,10	6	750	220	3,3	120 4062
2,0 x 5,25	6	750	240	4,3	120 5062
2,0 x 5,25	8	1000	270	4,3	120 5082
2,0 x 6,40	8	1000	300	5,2	120 6082
2,0 x 6,40	10	1250	320	5,2	120 6102
2,0 x 7,35	10	1250	350	6,2	120 7102
2,0 x 7,35	12	1500	360	6,2	120 7122

Ge oss chansen att få leverera när Du vill. - Beställ i tid!

Kopplingsbeslagen återfinns under grupp 18. Den yttre Ramregeln på bryggor över 5 meter är alltid 45x145 mm.

UTLIGGARE MED AP-BLOCK.

Flythöjd över vattenytan 0,30 till 0,35 meter.
Alla AP-utliggare saknar medar undertill.

UTLIGGARE MED AP-BLOCK.

STORLEK METER	ANTAL BLOCK	BÄRKRAFT BRUTTO	EGENVIKT C:A KG	VOLYM AP M ³	ART. NR AP-BLOCK
1,1 x 4,10	3	360	120	1,8	111 4042
1,1 x 5,25	4	480	140	2,3	111 5052
1,1 x 6,40	5	600	160	2,8	111 6062

P.g.a. att vi på dessa bryggor inte kan sätta blocken parvis i ramen utan måste placera dom på tvären, så blir dom ranka. Anledningen är att utliggaren är för smal för en normal blockplacering. Men i förbindelse med bredare bryggor fungerar dom alldeles utmärkt på långgrunda ställen. AP-Blockens skyddande Polyetenhölje tål mycket väl de slag och stötar som kan uppstå under korta perioder av bottenkänningar.

Vi rekommenderar våra kunder att endast använda denna bryggtyp för att förbinda landgång med brygg på långgrunda ställen eller där bryggan är minst 1,5 meter bred. Detta för att stabilisera upp utliggaren. På många långgrunda ställen kan vår rörbrygg vara ett både billigare och betydligt stabilare alternativ.

Är Du tveksam - hör med vårt närmaste säljkontor!

Flytblocken, AP, kan erhållas i svart alternativt orange färg.

